

CUALI

ADHESIVO EPOXICO BICOMPONENTE DE ALTA ADHERENCIA

DESCRIPCIÓN:

CUALI es una resina epóxica, el adhesivo tiene una excelente adherencia con una Resistencia y alto rendimiento de dureza.

USOS:

Ampliamente utilizado para unir bordes y grietas en concreto y aplicaciones sanitarias, loza, pizarra, mármol, granito, azulejo, porcelana, cuarzo, piedra, etc. (excepto plástico, caucho, acero inoxidable)

VENTAJAS:

- ▶ Excelente adherencia sin agrietamiento ni contracción.
- ▶ Excelente resistencia al amarillamiento (mantiene su color por más de 10 años en interiores).
- ▶ Dureza premium.
- ▶ Aplicación en amplio rango de temperatura.
- ▶ Curado rápido (5 minutos para el secado de la superficie, 15 minutos para dar forma y 30 minutos para lijar)

MODO DE EMPLEO:

- ▶ Desenrosque la tapa y quite el tapón e instale la boquilla mezcladora.
- ▶ Instale el tubo en la pistola aplicadora.
- ▶ Empiece a aplicar el producto teniendo en cuenta que el material que sale al principio debe desecharlo y usar cuando la mezcla tenga un color homogéneo de 5 a 10 ml.
- ▶ Mantenga la velocidad constante durante el uso, utilice Lo antes posible. Debe cambiar la boquilla si la mezcla ha permanecido en la misma por más de 5 minutos, de lo contrario será muy difícil exprimir el cartucho con la pistola.

DATOS TECNICOS:

PROPIEDADES

Relación de Mezcla	1:1
Tiempo de trabajo	8 a 15 min
Curado superficial	10 a 15 min
Tiempo de Curado total	24 horas
Dureza Shore tipo D	70
Anti amarillamiento (168 H/▲E)	≤0.5
Resistencia de adherencia	9 Mpa





RENDIMIENTO:

400 ml en volumen

PRESENTACIÓN:

Cartucho doble de 400 ml

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES:

- ▶ El producto debe almacenarse en su empaque original, en un lugar fresco y seco, protegido de bajas temperaturas, llamas, chispas y luz solar directa.
- ▶ Utilice guantes para su aplicación.
- ▶ Manténgase alejado de los niños.
- ▶ Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua por al menos 15 min manteniendo los párpados abiertos, solicite atención médica.
- ▶ En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón, si observa alguna reacción alérgica, acuda a su médico.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL:

Manteniendo en su empaque original, tiempo de vida útil 12 meses

"La Información aquí suministrada está basada en ensayos tomados de fuentes confiables, sin embargo, estos datos pudiesen variar, dependiendo de las condiciones bajo las cuales se realiza cada prueba y la correspondiente aplicación de cada producto. Desarrollos Tecniproes, C.A., no se hace responsable si el material es utilizado de una manera distinta a la recomendada en este manual y a la sugerida por nuestro Departamento Técnico. Recomendamos a nuestros clientes, realizar pruebas y ensayos en la obra para determinar la conveniencia de su uso".



WhatsApp

+58 424-165.58.84 / +58 424-238.99.59 / +58 414-277.25.52



Correo

tecniproesca@gmail.com

