



FERRO BLOCK

CONVERTIDOR DE OXIDO

DESCRIPCIÓN:

Potente acondicionador y desoxidante para todo tipo de metales

USOS Y VENTAJAS:

- ▶ Desengrasa, desoxida y acondiciona todas las piezas metálicas de manera fácil con sus potentes agentes de fosfatación, convirtiendo el óxido de hierro en fosfato de hierro.
- ▶ Elimina el óxido de hierro de todas las superficies metálicas en vehículos, motos, bicicletas, maquinaria y en general a todas las superficies expuestas a la intemperie.
- ▶ Acondicionador en procesos de galvanoplastia, galvanizados, cobrizados, niquelados, pavonados, etc.
- ▶ Elimina la dura labor de lijar.
- ▶ Realza el color del cobre y aluminio en su estado natural.
- ▶ Proporciona mayor adherencia y resistencia a la pintura.

MODO DE EMPLEO:

Por inmersión: En un recipiente vierta la cantidad suficiente según el tamaño de la pieza a limpiar, (tornillos, tuercas, bisagras, clavos etc.). Sumerja el objeto hasta cubrirlo. Deje actuar de 30 a 40 minutos. Retire las piezas del recipiente.

Por aplicación: Con brocha o bomba fumigadora aplique el producto hasta cubrir totalmente. Deje actuar de 1 a 2 horas.

En ambos casos, enjuague con abundante agua y elimine las partículas blancas de fosfatos con estopa o cepillo.

Finalmente seque muy bien la pieza antes de pintar o aplicar otro pro

DATOS TECNICOS:

PROPIEDADES

- ▶ Aspecto: Líquido transparente
- ▶ Color: Incoloro
- ▶ Olor: Característico
- ▶ Solubilidad en agua: Completa
- ▶ Ingrediente activo: 30%

RENDIMIENTO:

10 a 15 m² por galón.





PRESENTACIÓN:

Envases de 180 ml

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES:

Manténgase fuera del alcance de los niños, no inhalar, no ingerir.

En caso de salpicadura en los ojos, lavar con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Buscar asistencia médica si la irritación persiste.

Para su aplicación utilice guantes de goma.

NO DILUIR EL PRODUCTO ya que pierde su efectividad.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL:

El producto es empacado en envase plástico. Debe ser almacenado a temperatura ambiente y en ambiente fresco y seco.

Tiempo de vida útil 6 meses en su envase original cerrado herméticamente

"La Información aquí suministrada está basada en ensayos tomados de fuentes confiables, sin embargo, estos datos pudiesen variar, dependiendo de las condiciones bajo las cuales se realiza cada prueba y la correspondiente aplicación de cada producto. Desarrollos Tecniproes, C.A., no se hace responsable si el material es utilizado de una manera distinta a la recomendada en este manual y a la sugerida por nuestro Departamento Técnico. Recomendamos a nuestros clientes, realizar pruebas y ensayos en la obra para determinar la conveniencia de su uso".



WhatsApp

+58 424-165.58.84 / +58 424-238.99.59 / +58 414-277.25.52



Correo

tecniproesca@gmail.com

