



HIDROFUGO TP

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS Y CONCRETOS

DESCRIPCIÓN:

El Hidrofugo TP es un aditivo líquido impermeabilizante de color blanco, de fraguado normal para concreto y mortero que le proporciona propiedades hidrófugas a la mezcla.

USOS:

Hidrofugo TP se usa para la impermeabilización de lo siguiente:

- ▶ Concreto para tanques de agua y piscinas.
- ▶ Frisos en general que queramos darle una protección hidrofuga.
- ▶ Mezclas para bloques de concreto, sobre pisos y pendiente de techos.
- ▶ Morteros para adherir tejas, acabados como piedra, tablilla, terracota, cerámica.
- ▶ Concreto para muros de sótanos, túneles, pozos, alcantarillas.

VENTAJAS:

Hidrofugo TP bloquea los canales capilares y los poros de las mezclas cementosas y proporciona una barrera efectiva contra el paso del agua líquida, sus beneficios son:

- ▶ Reduce la velocidad de penetración del agua en morteros y concretos
- ▶ Se dispersa fácilmente
- ▶ Mayor impermeabilidad del mortero o concreto.
- ▶ Libre de Cloruros.
- ▶ Fácil manejo y dosificación.

MODO DE EMPLEO:

Hidrofugo TP debe agitarse muy bien para garantizar una consistencia homogénea, se recomienda diluirlo en al agua de la mezcla y agitarse lentamente hasta su completa dilución y de esa manera obtener una mayor dispersión dentro de la mezcla.

DATOS TÉCNICOS:

Color: Líquido blanco

No contiene cloruros ni sulfatos

Densidad: ~1.0 g/cm³



DOSIFICACIÓN:

Morteros: 1 litro por saco de cemento

Concreto: 1/2 litro por saco de cemento

PRESENTACIÓN:

Envases de:

Litro

Galón

Cuñete

Tambor

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES:

- ▶ Para concreto donde se requiera una protección impermeable y está bajo fuerte presión hidrostática y se requiere máxima durabilidad o en ambientes muy agresivos recomendamos consultar nuestro Departamento Técnico.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL:

Mantenga el producto en sus envases originales, cerrados, en un sitio fresco y seco, sobre paletas. Bajo estas condiciones la vida del producto es de un (1) año aproximadamente.

HIGIENE Y SEGURIDAD:

Hidrofugo TP es un material que debe ser manipulado adecuadamente. El personal que maneja estos productos deberá utilizar lentes, guantes y mascarillas. Si el producto hace contacto con la piel o con los ojos, estos deberán lavarse abundantemente con agua. Si se ingiere, buscar atención médica inmediata. No inducir el vómito. Para más información consultar la Hoja de Seguridad de este producto.

"La Información aquí suministrada está basada en ensayos tomados de fuentes confiables, sin embargo, estos datos pudiesen variar, dependiendo de las condiciones bajo las cuales se realiza cada prueba y la correspondiente aplicación de cada producto. Desarrollos Tecniproes, C.A., no se hace responsable si el material es utilizado de una manera distinta a la recomendada en este manual y a la sugerida por nuestro Departamento Técnico. Recomendamos a nuestros clientes, realizar pruebas y ensayos en la obra para determinar la conveniencia de su uso".



+58 424-165.58.84 / +58 424-238.99.59 / +58 414-277.25.52



tecniproesca@gmail.com

