



# TECNIGRIP

## ADITIVO ANTI-RESBALANTE

### DESCRIPCIÓN:

**TECNIGRIP** es un polvo micronizado que al ser añadido al sellador **TECNISEAL** y al sellador a color **TECNISEAL COLORS**, les proporciona las mismas excelentes propiedades anti-resbalantes. Gracias a su peso liviano y forma esférica, **TECNIGRIP** se mezcla fácilmente con los selladores y deja una textura anti-resbalante sin filos o puntas. **TECNIGRIP** no afectará el color superficial.

### USOS:

- ▶ Darle "agarre" a superficies de concreto.
- ▶ Tráfico peatonal o vehicular.
- ▶ Garajes o rampas inclinadas.
- ▶ Alrededor de piscinas.
- ▶ Patios, escaleras, etc.

### VENTAJAS:

Permite ser diluido en selladores acrílicos de base solventes para lograr un recubrimiento anti-resbalante, en sitios donde se requiere esta condición.

### MODO DE EMPLEO:

Añadir todo el contenido (16 oz) de un envase por cada cuñete de 19 litros de sellador **TECNISEAL** o **TECNISEAL COLOR**. Mezcle bien hasta lograr su dispersión uniforme. Aplicar a la superficie usando un rodillo resistente a solventes. En áreas más pequeñas, pueden aplicarse con brocha.

### RENDIMIENTO:

Un (1) envase de 16 oz por cada paila de 19 litros, de sellador **TECNISEAL** o **TECNISEAL COLOR**.

### PRESENTACIÓN:

Envase de 16 onzas.

### PRECAUCIONES Y LIMITACIONES:

- ▶ Usar solamente con ventilación adecuada.
- ▶ Abrir todas las puertas y ventanas o usar otros métodos para asegurar ventilación durante su aplicación y proceso de secado.



### ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL:

**TECNIGRIP** puede durar hasta dos (2) años cuando es conservado en sus envases originales herméticamente cerrados y almacenado en un lugar fresco y seco.

"La Información aquí suministrada está basada en ensayos tomados de fuentes confiables, sin embargo, estos datos pudiesen variar, dependiendo de las condiciones bajo las cuales se realiza cada prueba y la correspondiente aplicación de cada producto. Desarrollos Tecniproes, C.A., no se hace responsable si el material es utilizado de una manera distinta a la recomendada en este manual y a la sugerida por nuestro Departamento Técnico. Recomendamos a nuestros clientes, realizar pruebas y ensayos en la obra para determinar la conveniencia de su uso".



WhatsApp

+58 424-165.58.84 / +58 424-238.99.59 / +58 414-277.25.52



Correo

tecniproesca@gmail.com

