



TECNILATEX

RESINA PARA MEJORAR LA ADHERENCIA DE MEZCLAS DE MORTERO Y CONCRETO

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo Tipo látex, de color blanco, formulado a base de resinas estireno-acrílicas en dispersión. Resiste humedad, tensión, abrasión e impacto. No se torna amarillo ante la intemperie.

USOS:

- ▶ Unir mortero nuevo a concreto viejo.
- ▶ Unir mortero o yeso a muros, columnas, vigas, plafones, etc.
- ▶ Para resanar pisos, muros, grietas, mampostería, frisos, etc
- ▶ Adherir morteros para nivelaciones que se recubrirán con parquet, loseta vinílica o asfáltica, alfombra, etc.
- ▶ Para lechadas sobre los techos de concreto mejorando la superficie previa a la colocación de sistemas de impermeables.

VENTAJAS:

- ▶ Aumenta la adhesividad en morteros de albañilería y los utilizados en la colocación de losetas de barro, terrazo, mosaico, celosías, etc.
- ▶ Formulado con resinas estireno - acrílicas, razón por la cual no es atacado por la alcalinidad del cemento o la cal, como sucede con otras resinas. Esto hace que las mezclas donde se usa, son altamente duraderas
- ▶ Alta adhesividad, resistencia a la humedad, tensión, abrasión.
- ▶ Por su poder adherente, **Tecnilatex** resuelve un sinnúmero de problemas en la unión o liga de morteros, lechadas, yesos, texturizado, pintura, etc.
- ▶ Como adherente o sellador de superficies verticales disminuye la permeabilidad.
- ▶ Aplicado como Sellador da un brillo bajo y una vez seco es incoloro con resistencia a la humedad.
- ▶ Fácil de aplicar.
- ▶ No toxico.
- ▶ Resistencia a la intemperie

MODO DE EMPLEO:

En todos los casos en donde se aplique **TECNILATEX** o las mezclas en las que se incorpore, la superficie deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasas y partículas sueltas. Preparada la superficie proceda a aplicar o dosificar según sea la necesidad.



Mezclado:

Para unir mortero nuevo a concreto viejo, incrementar espesores en pisos o morteros cementosos- Aplique una capa de **TECNILATEX** sin diluir, con brocha o rodillo, coloque el acabado antes de que el adhesivo seque.

Como sellador en superficies verticales aplicar puro con brocha o rodillo.

DATOS TECNICOS:

Color:	Blanco
Punto de inflamación:	no aplica
Densidad:	1,05 kg/l $\pm$ 0,2 a 25 °C
Solubilidad en agua:	soluble
Adherencia:	120 kg/cm ² , según ASTM C-1059
Rendimiento:	Rendimiento aproximado de 20 m ² por galón

HIGIENE Y SEGURIDAD:

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes, gafas de protección y respiradores para polvos en su manipulación.

PRESENTACIÓN:

Envases de 5 Galones (19 litros).

Envases de 1 Galón (3,7 litros).

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES:

- ▶ No aplique mezclas del **TECNILATEX** a temperaturas menores de 40°F (5 °C) o cuando se esperen bajas de temperatura menores a ésta en las próximas 24 horas.
- ▶ Alta humedad y exceso de agua retardaran el tiempo de curado de la mezcla.
- ▶ Evite congelación.

ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL:

- ▶ El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en su empaque original, bien cerrado en un lugar fresco, seco y bajo techo y resguardado de la humedad.

"La Información aquí suministrada está basada en ensayos tomados de fuentes confiables, sin embargo, estos datos pudiesen variar, dependiendo de las condiciones bajo las cuales se realiza cada prueba y la correspondiente aplicación de cada producto. Desarrollos Tecniprooes, C.A., no se hace responsable si el material es utilizado de una manera distinta a la recomendada en este manual y a la sugerida por nuestro Departamento Técnico. Recomendamos a nuestros clientes, realizar pruebas y ensayos en la obra para determinar la conveniencia de su uso".



+58 424-165.58.84 / +58 424-238.99.59 / +58 414-277.25.52 para transportar químicos.



tecniprooesca@gmail.com

