



TECNIPOX PASTA

ADHESIVO EPOXICO EN PASTA PARA USO GENERAL EN CONSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN:

El **TECNIPOX PASTA** es un adhesivo epóxico pastoso de dos componentes, que sirven para adherir, rellenar y reconstruir diversos elementos y materiales de construcción, posee una buena adherencia sobre superficies secas y húmedas, puede ser aplicado a una gran cantidad de sustratos.

USOS:

- ▶ Se usa en condiciones secas y húmedas para adherir concreto endurecido con concreto endurecido, ladrillos, cemento, cerámicas, acero, aluminio, madera, entre otros elementos.
- ▶ Anclajes verticales y acero de refuerzo.
- ▶ Fijación de elementos en fachadas, ensamble de piezas prefabricadas y empotramientos de defensas.
- ▶ Nivelación de superficies irregulares, relleno de huecos y grietas.
- ▶ Reparaciones estructurales en el concreto.
- ▶ Acabados en zonas vulnerables a la abrasión y resistencia química moderada.

VENTAJAS:

- ▶ De fácil aplicación, su relación de mezcla es 1:1 y los colores contrastantes de la parte "A" blanco y "B" chocolate, son de gran ayuda para el contratista.
- ▶ No escurre cuando es aplicado en espesores de hasta 2cm.
- ▶ El curado es de buena calidad ante sustratos húmedos.
- ▶ Alta adherencia, resistencia química y moderada.

MODO DE EMPLEO:

Las superficies a ser tratadas con **TECNIPOX PASTA**, deben estar limpias, 100% libre de impurezas. Una vez lista la superficie, proceda entonces a mezclar ambos componentes en partes iguales. Proporción volumétrica A: B = 1:1. Prepare sólo la cantidad a ser usada. Cada parte tiene un color diferente, lo que facilitará el control de la homogeneidad de la mezcla. Utilice un taladro tipo Jiffy de bajas revoluciones (400-600 r.p.m.) ó similar. También puede unirlos manualmente con una espátula, hasta obtener un producto de color café completamente uniforme sin vetas.

Una vez tenga la mezcla lista, aplíquese inmediatamente, ya sea con una llana o espátula en buenas cantidades, que permita rellenar todos los espacios o ranuras a ser unidas.



HIGIENE Y SEGURIDAD:

Las resinas epóxicas contienen agentes irritantes especialmente para la piel, ojos y sistemas respiratorio. El personal que maneje estos productos deberá utilizar equipo protector que incluya guantes y lentes de seguridad. Si la resina epóxica hace contacto con la piel, deberá removerse inmediatamente con un trapo seco, papel o toalla y el área de contacto deberá lavarse abundantemente con agua y jabón. Evite respirar los vapores que genera el producto.

PRESENTACIÓN:

Envases: Juegos (A y B) de 2 galones (7,37 Kg.)

Envases: Juegos (A y B) de 1/2 galones (1,84 Kg.)

RENDIMIENTO:

Capa de adhesión (TECNIPOX PASTA): 20 m² por juego de 2 galones.

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES:

No debe aplicarse soldadura a elementos metálicos adheridos con **TECNIPOX PASTA**, debido a que sobrepasaría la temperatura máxima del epóxico, ocasionando el deterioro del mismo y cambiando las propiedades del producto.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL:

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Manteniéndolos herméticamente cerrados en sus envases originales. La vida útil de los productos bajo estas condiciones es de 1 año.

"La Información aquí suministrada está basada en ensayos tomados de fuentes confiables, sin embargo, estos datos pudiesen variar, dependiendo de las condiciones bajo las cuales se realiza cada prueba y la correspondiente aplicación de cada producto. Desarrollos Tecniproes, C.A., no se hace responsable si el material es utilizado de una manera distinta a la recomendada en este manual y a la sugerida por nuestro Departamento Técnico. Recomendamos a nuestros clientes, realizar pruebas y ensayos en la obra para determinar la conveniencia de su uso".



+58 424-165.58.84 / +58 424-238.99.59 / +58 414-277.25.52



tecniproesca@gmail.com

