



TECNISeal

SELLADOR ACRILICO TRANSPARENTE

DESCRIPCIÓN:

TecniSeal es un sellador transparente de resinas acrílicas a base de solventes. Esta especialmente formulado para la protección de pisos de concreto y otros revestimientos porosos dando un brillo moderado y excelentes propiedades.

USOS:

- ▶ Sellar, proteger, embellecer pisos de concreto estampado, ladrillos, adoquines, panelas de arcilla, agregados expuestos y pisos de concreto en general, así como superficies porosas.
- ▶ Encuentra gran utilidad en el sellado de caicos (no vitrificados) y panelitos de arcilla, oscureciéndolos y dándole vida y brillo evitando así el engorroso procedimiento de curado con gas-oil y aceite quemado.

VENTAJAS:

- ▶ Da vida y lustre a la superficie tratada, sellándola y evitando así la penetración del sucio, grasas, aceites y polvo.
- ▶ Proporciona más resistencia a la abrasión, no sufre amarillamiento y protege contra sustancias ácidas, grasas, aceites, hongos y manchas orgánicas tan comunes en pisos de concreto, o superficies porosas.
- ▶ No forma una película que pueda desconcharse con el tiempo cuando es aplicado sobre materiales porosos, al contrario, penetra dentro del material y puede ser reaplicado sin tener que remover la capa anterior.

DATOS TÉCNICOS:

Propiedades Típicas:

- ▶ Sólidos 22%
- ▶ Viscosidad Brookfield 25 °C; 1350-1450
- ▶ Tiempo de Contacto 40 min.
- ▶ Fraguado Final 3-4 horas
- ▶ Dureza Tukon 14
- ▶ Resistencia a la abrasión Excelente
- ▶ Solvente Tolueno – Xyleno

MODO DE EMPLEO:

CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE

La base debe encontrarse perfectamente limpia, sin partes sueltas o mal adheridas, totalmente exentas de pintura, grasas, aceite, y otros contaminantes.



Una vez seca la superficie aplique **TECNISEAL** directamente con rodillo mediano de núcleo fenólico pelo corto, brocha, o vía bomba pulverizadora sin aire. Sature el rodillo o brocha y aplique el producto mediante movimientos largos y continuos para asegurar una capa uniforme. Para mayor protección de la superficie, se recomienda la aplicación de dos (2) capas de sellador **TECNISEAL**

RENDIMIENTO:

20 m2 x Galón superficies lisas
15 m2 x Galón superficies porosas

PRESENTACIÓN:

Paila de 5 galones (19 litros)
Envase de 1 galon (3,78 litros)

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES:

- ▶ Las superficies nuevas de concreto que vayan a ser cubiertas con **Tecniseal** deben haber tenido un tiempo de vaciado mínimo de 48 horas para evitar el contacto de vapores de humedad con el producto que desprende el concreto durante su fraguado final y que afecten el secado del producto.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL:

El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original. Sobre paletas en un lugar fresco, seco y bajo techo y resguardado de la humedad. No hacer pilas de más de 3 paillas.

HIGIENE Y SEGURIDAD:

No aplique **TECNISEAL** directamente sobre superficies que hayan sido tratadas con gasoil, ceras o cualquier otro producto que impida la adherencia, ni en superficies extremadamente lisas. En estos casos deberá realizar una limpieza previa o una escarificación. No aplique sobre superficies húmedas.

"La Información aquí suministrada está basada en ensayos tomados de fuentes confiables, sin embargo, estos datos pudiesen variar, dependiendo de las condiciones bajo las cuales se realiza cada prueba y la correspondiente aplicación de cada producto. Desarrollos Tecniproes, C.A., no se hace responsable si el material es utilizado de una manera distinta a la recomendada en este manual y a la sugerida por nuestro Departamento Técnico. Recomendamos a nuestros clientes, realizar pruebas y ensayos en la obra para determinar la conveniencia de su uso".



WhatsApp

+58 424-165.58.84 / +58 424-238.99.59 / +58 414-277.25.52



Correo

tecniproesca@gmail.com

